

## E-Serie Türen für DIN Rohbaumaße für den deutschen Markt (D)

DIN Rohbau Maße	635 mm	760 mm	885 mm	1010 mm	1135 mm
<b>Lichte Breite = Bestellmaß</b> Rahmenaußenmaß MW Rahmenaußenmaß GWK	<b>505 mm</b> (609 mm) (645 mm)	<b>630 mm</b> (734 mm) (770 mm)	<b>755 mm</b> (859 mm) (895 mm)	<b>880 mm</b> (984 mm) (1020 mm)	<b>1005 mm</b> (1109 mm) (1145 mm)
<b>2010 mm</b> <b>1945 mm LI Bestellmaß</b> 1997 mm RA MW 2015 mm RA GWK	<b>AKTION-2</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 8 Wo	<b>AKTION-2</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 8 Wo	<b>AKTION-2</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 8 Wo	<b>AKTION-2</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 8 Wo	<b>AKTION-2</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 8 Wo
<b>2135 mm</b> <b>2070 mm LI Bestellmaß</b> 2122 mm RA MW 2140 mm RA GWK	<b>AKTION-2</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 2-8 Wo	<b>AKTION-1</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 2-6 Wo	<b>AKTION-1</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 2-6 Wo	<b>AKTION-1</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 2-6 Wo	<b>AKTION-1</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 2-6 Wo
<b>2260 mm</b> <b>2195 mm LI Bestellmaß</b> 2247 mm RA MW 2265 mm RA GWK	<b>AKTION-2</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 2-8 Wo	<b>AKTION-1</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 2-6 Wo	<b>AKTION-1</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 2-6 Wo	<b>AKTION-1</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 2-6 Wo	<b>AKTION-1</b> Rahmen 2-3 Wo Türen ca 2-6 Wo

**Türen bis ca 3000 mm Höhe möglich - fragen Sie bitte Ihren Bedarf bei ADRIK an.**

<b>3 Bänder</b> bis 2300 mm Höhe <b>4 Bänder</b> bis 2700 mm Höhe <b>5 Bänder</b> bis 3000 mm Höhe	Standardmäßig werden 3 Paar unsichtbare Bänder montiert (3-D verstellbar)
LI (Breite)	Lichtmass Rahmenbreite. Lichtes Durchgangsmass ist gleichzeitig das Bestellmass !!
RA (Breite)	Rahmenaußenmass - Gesamtbreite. Bemerkung: Die Ziehzarge ist geringfügig schmaler (ca 2 mm)
RMM (Breite)	Rohbaubreitenmass Massivmauerwerk. Dieses Rohbaumaß sollte ungefähr hergestellt werden. Bei dieser Maßangabe sind ca 10 - 12 mm Einbauluft pro Seite berücksichtigt. Das Rohbaumass kann auch etwas nach oben bzw. unten differieren, es muss dann nur etwas mehr bzw. weniger beigeputzt werden.
RAG (Breite)	Rahmenaußenmass GIPSKARTONWAND für beide Ausführungen ZIEHEN + DRÜCKEN. Gesamtbreite
LI (Höhe)	Lichtmass Rahmenhöhe von Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Rahmen. Lichte Durchgangshöhe ist gleichzeitig das Bestellmass !!
RA (Höhe)	Rahmenaußenmass - Gesamthöhe. Die Ziehzarge ist geringfügig niedriger (ca 1 mm)
RMM (Höhe)	Rohbauhöhenmass Massivmauerwerk. Dieses Rohbaumaß sollte ungefähr hergestellt werden. Bei dieser Maßangabe sind ca 10 - 12 mm Einbauluft in der Höhe berücksichtigt. Das Rohbaumass kann auch etwas nach oben bzw. unten differieren, es muss dann nur etwas mehr bzw. weniger beigeputzt werden.  <b>WICHTIG:</b> Die Höhe ist vom FERTIGFUSSBODEN angegeben ! Fußbodenaufbau (Estrich + Belag) müssen noch hinzugerechnet werden !!!
RAG (Höhe)	Rahmenaußenmass GIPSKARTONWAND für beide Ausführungen ZIEHEN + DRÜCKEN. Gesamthöhe

<p><b>AKTIONS-TÜREN zu SONDERPREISE !</b></p>	<p>Zargen: Normal (ZIEHEN) und Reverse (DRÜCKEN) am Lager und in ca 2-3 Wochen</p> <p>Türen: In <b>ROH, WEISS-GRUNDIERT</b> und auch in <b>RAL ENDLACKIERUNG</b> sind die Türen z.T. am Lager und in ca 2-6 Wochen lieferbar.</p> <p><b>Sonderpreise:</b> Bei den Aktionstüren (Lagerprogramm) sparen Sie bis zu 22% gegenüber den Normalpreisen</p> <p>Aktions-Türen werden in größeren Stückzahlen vorproduziert und können deshalb zu wesentlich günstigeren Preisen angeboten werden. Die Türen sind mit der Standardeinlage gefertigt. Wenn Sondereinlage (z.B. Schallschutz oder Einbruchschutz) gewünscht wird, kann keine verbilligte Aktionstür genommen werden, sondern es muß eine Sonderfertigung nach Preisliste bestellt werden. Gleiches gilt bei Sonderbeschläge o.ä.</p>
<p><b>auf Bestellung</b></p>	<p>Alle diese Grössen müssen extra hergestellt werden.</p> <p>Zargen können wir sehr schnell auch in diesen Maßen in ca 2-3 Wochen liefern.</p> <p>Türen sind mit Lieferzeiten von 4 - 8 Wochen lieferbar, abhängig von der Oberflächenbehandlung.</p>
<p><b>auf Bestellung</b></p>	<p>Alles was nicht Standard ist, kann auch angefertigt werden, zum Beispiel: Türen in 3 m Höhe, Türen beidseitig wandbündig 102 mm stark, Schiebetüren, Tapentüren etc. Fragen Sie Ihren Bedarf an !</p>
<p><b>Lieferzeiten</b></p> <p><b>WICHTIG:</b> Man kann immer vorab erst die Zargen bestellen und liefern lassen. Die Zargen sehen immer gleich aus, egal für welche Türblätter Sie sich später entscheiden. Egal ob es weiße, blaue oder schwarze Türen sind. Egal ob es sich später um Mattlack- Hochglanzlack- oder auch Naturholztüren handelt. Es sind immer die gleichen Zargen, die Sie benötigen !</p> <p>Die Lieferzeit für die Zargen dauert nur 2 bzw. 3 Wochen (siehe obere Tabelle).</p> <p>Die Zargen können im Rohbau montiert werden und erst viel später, meist kurz vor Einzug, werden die Türblätter eingehängt. Dies spart viel Zeit und vermeidet fast unvermeidbare Beschädigungen an den hochwertig lackierten Türen während der Bauzeit.</p>	